

获得中国船级社/MED船级社认证的救生衣灯 LIFEJACKET LIGHT CERTIFIED BY CCS / MED

- 耐腐蚀
- 耐高温低温
- 承受更高抛落高度
- 防震 防霉 易操作
- 符合海事组织SOLAS1974及其修正案

- CORROSION RESISTANCE
- HIGH TEMPERATURE AND LOW TEMPERATURE RESISTANCE
- WITHSTAND HIGHER DROP
- SHOCK PROOF, MOULD PROOF AND EASY TO OPERATE
- SOLAS, AS AMENDED



LED光源
LED lamp holder



牢固外壳
Secure housing



救生衣牢固卡扣安装
Secure snap fit




拉绳开关
Pull cord switch



触水开关
Water sensor

产品性能 PRODUCT PERFORMANCE





救生衣灯 YDG1C

LIFEJACKET LIGHT YDG1C

扫码观看产品视频
PRODUCT VIDEO碱性电池
Alkaline battery

救生衣灯 YD50

LIFEJACKET LIGHT YD50

扫码观看产品视频
PRODUCT VIDEO碱性电池
Alkaline batteryLED光源
LED
LIGHT SOURCE耐高低温
WITHSTAND HIGH
AND LOW TEMPERATURE防水
WATER
PROTECTION防震
SHOCK
PROOF方便开关
CONVENIENT
SWITCH不可换电池
NON REPLACEABLE
BATTERY

产品参数

- 符合SOLAS 1974及其修正案
- 手动开关(推拉)
- 使用电源:碱性电池
- 使用光源:LED (闪光)
- 发光时间:≥8h
- 发光强度:≥0.75cd
- 适应环境温度:-30°C~+65°C
- 工作温度:-1°C~+30°C
- 光色:白色
- 闪光频率:50-70times/min
- 外形尺寸:φ33.5*89mm
- 重量:53g

产品编码	30601039	30601038
产品认证	CCS	

PRODUCT PARAMETERS

- SOLAS 1974,as amended
- Activation:Manual
- Battery type:Alkaline battery
- Light type:Flashing LED
- Flashing duration:≥8hours
- Flashing intensity: ≥0.75 cd
- Storage temperature : -30°C~+65°C
- Operating temperature:-1°C~+30°C
- Flame color: White
- Flash frequency: 50-70times/min
- Size : φ33.5*89mm
- Weight :53g

ITEM CODE	30601039	30601038
Approval	CCS	

LED光源
LED
LIGHT SOURCE耐高低温
WITHSTAND HIGH
AND LOW TEMPERATURE防水
WATER
PROTECTION防震
SHOCK
PROOF双重开关
CONVENIENT
SWITCH不可换电池
NON REPLACEABLE
BATTERY

产品参数

- 符合SOLAS 1974及其修正案
- 控制方式:自动触水/按键开关
- 使用电源:碱性电池
- 使用光源:LED (闪光)
- 发光时间:≥8h
- 发光强度:≥0.75cd
- 适应环境温度:-30°C~+65°C
- 工作温度:-1°C~+30°C
- 光色:白色
- 闪光频率:50-70times/min
- 外形尺寸:60mm×31mm
- 重量:40g

产品编码	30601052	30601053
产品认证	CCS	

PRODUCT PARAMETERS

- SOLAS 1974,as amended
- Operation:Water activated /Manually
- Battery type:Alkaline battery
- Light type:Flashing LED
- Flashing duration:≥8hours
- Flashing intensity: ≥0.75 cd
- Storage temperature : -30°C~+65°C
- Operating temperature:-1°C~+30°C
- Flame color: White
- Flash frequency: 50-70times/min
- Size : 60mm×31mm
- Weight :40g

ITEM CODE	30601052	30601053
Approval	CCS	

救生衣灯(极地) YD50-JD

LIFEJACKET LIGHT (POLAR) YD50-JD



扫码观看产品视频
PRODUCT VIDEO



锂电池
lithium battery



-62°C
适应超低温
Ultra-low temperature



LED光源
LED LIGHT SOURCE



耐高低温
WITHSTAND HIGH AND LOW TEMPERATURE



防水
WATER PROTECTION



防震
SHOCK PROOF



方便开关
CONVENIENT SWITCH



不可换电池
NON REPLACEABLE BATTERY

产品参数

- 符合SOLAS 1974及其修正案
- 控制方式: 按键开关
- 使用电源: 锂电池
- 使用光源: LED (闪光)
- 发光时间: ≥8h
- 发光强度: ≥0.75cd
- 适应环境温度: -62°C~+65°C
- 工作温度: -40°C~+45°C
- 光色: 白色
- 闪光频率: 50-70times/min
- 外形尺寸: 60mm×31mm
- 重量: 35g

产品编码	30601054	30601055
产品认证		

PRODUCT PARAMETERS

- SOLAS 1974, as amended
- Activation: Manual
- Battery type: L1/FeS2 battery
- Light type: Flashing LED
- Flashing duration: ≥8hours
- Flashing intensity: ≥0.75 cd
- Storage temperature: -62°C~+65°C
- Operating temperature: -40°C~+45°C
- Flame color: White
- Flash frequency: 50-70times/min
- Size: 60mm×31mm
- Weight: 35g

ITEM CODE	30601054	30601055
Approval		

救生衣灯 YDL12

LIFEJACKET LIGHT YDL12



扫码观看产品视频
PRODUCT VIDEO



锂电池
lithium battery



LED光源
LED LIGHT SOURCE



耐高低温
WITHSTAND HIGH AND LOW TEMPERATURE



防水
WATER PROTECTION



防震
SHOCK PROOF



双重开关
CONVENIENT SWITCH



不可换电池
NON REPLACEABLE BATTERY

产品参数

- 符合SOLAS 1974及其修正案
- 控制方式: 自动触水/按键开关
- 使用电源: 锂电池
- 使用光源: LED (闪光)
- 发光时间: ≥8h
- 发光强度: ≥0.75cd
- 适应环境温度: -30°C~+65°C
- 工作温度: -1°C~+30°C
- 光色: 白色
- 闪光频率: 50-70times/min
- 外形尺寸: 65*44*40mm
- 重量: 62g

产品编码	30601014
产品认证	

PRODUCT PARAMETERS

- SOLAS 1974, as amended
- Operation: Water activated /Manually
- Battery type: Lithium battery
- Light type: Flashing LED
- Flashing duration: ≥8hours
- Flashing intensity: ≥0.75 cd
- Storage temperature: -30°C~+65°C
- Operating temperature: -1°C~+30°C
- Flame color: White
- Flash frequency: 50-70times/min
- Size: 65*44*40mm
- Weight: 62g

ITEM CODE	30601014
Approval	



救生衣灯 YDL12-Ex

LIFEJACKET LIGHT YDL12-Ex

(本安型防爆)
(INTRINSIC SAFETY TYPE)扫码观看产品视频
PRODUCT VIDEO

产品参数

- 符合SOLAS 1974及其修正案
符合IEC60079-0;IEC60079-11
- 控制方式:自动触水/手动开关
- 使用电源:锂电池
- 使用光源:LED (闪光)
- 发光时间:≥8h
- 发光强度:≥0.75cd
- 适应环境温度:-30℃~+65℃
- 工作温度:-1℃~+30℃
- 光色:白色
- 闪光频率:50-70times/min
- 外形尺寸:65*44*40mm
- Ex ia op is II CT4Gb
- 重量:62g

产品编码	30601034	30601036
产品认证		


PRODUCT PARAMETERS

- SOLAS 1974,as amended IEC60079-0;IEC60079-11
- Operation:Water activated/Manually
- Battery type:Lithium battery
- Light type:Flashing LED
- Flashing duration:≥8hours
- Flashing intensity: ≥0.75 cd
- Storage temperature : -30℃~+65℃
- Operating temperature:-1℃~+30℃
- Flame color: White
- Flash frequency: 50-70times/min
- Size : 65*44*40mm
- Explosion proof level:Ex ia op is II CT4Gb
- Weight : 62g

ITEM CODE	30601034	30601036
Approval		

救生衣灯 YDL20

LIFEJACKET LIGHT YDL20

扫码观看产品视频
PRODUCT VIDEO

产品参数

- 符合SOLAS 1974及其修正案
- 控制方式:自动触水/按键开关
- 使用电源:锂电池
- 使用光源:LED (闪光)
- 发光时间:≥8h
- 发光强度:≥0.75cd
- 适应环境温度:-30℃~+65℃
- 工作温度:-1℃~+30℃
- 光色:白色
- 闪光频率:50-70times/min
- 外形尺寸:59*29*27.5mm
- 重量:30g

产品编码	30601064	30601062
产品认证		

PRODUCT PARAMETERS

- SOLAS 1974,as amended
- Operation:Water activated/Manually
- Battery type:Lithium battery
- Light type:Flashing LED
- Flashing duration:≥8hours
- Flashing intensity: ≥0.75 cd
- Storage temperature : -30℃~+65℃
- Operating temperature:-1℃~+30℃
- Flame color: White
- Flash frequency: 50-70times/min
- Size : 59*29*27.5mm
- Weight : 53g

ITEM CODE	30601064	30601062
Approval		